


## Бетолукс Аква грунтовка для бетонных полов

ТИП	Водоразбавляемая нежелтеющая акрилатная грунтовка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для грунтования новых и ранее необработанных бетонных полов перед покрывной окраской краской для пола Бетолукс Аква. Хорошо впитывается в поры бетона и улучшает адгезию краски. Применяется также для пылесвязывания бетонных полов.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для грунтования бетонных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений. Применяется для полов сухих помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию.



[Увеличить](#)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	5–10 м <sup>2</sup> /л.
Тара	5 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли около 1 часа. Следующий слой можно наносить прибл. через 2 часа.
Сухой остаток	Ок. 9%.
Плотность	Ок. 1 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза!
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97%. Во время грунтовочных работ и высыхания грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше +10 °C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Не наносить на мокрую и невпитывающую поверхность.
Предварительная подготовка	Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.

## Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов

Грунтовку тщательно перемешать перед применением.

Грунтование Грунтовку Бетолюкс Аква нанести валиком или кистью, не разбавляя. Грунтовка нанесена в достаточном количестве, если она впиталась в поры и на поверхности не осталось лакообразной пленки.

Очистка инструментов В нормальных условиях (температура воздуха + 23 °С , относительная влажность 50 %) загрунтованную поверхность можно окрасить краской для пола Бетолюкс Аква прибл. через 2 часа.

Рабочие инструменты водой или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА Продукт не классифицирован, как опасный. На краску имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -  
26112007hok/akk051007/lko071107

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

