

## Евро Фасад растворитель

ТИП Растворитель фасадный  
ОБЛАСТЬ Предназначен для разведения фасадной краски  
ПРИМЕНЕНИЯ Евро фасад



ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ -

 [Увеличить](#)

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Тара 3 л.  
Добавить растворитель фасадный "Евро фасад" в краску в количестве, указанном в этикетке на краску "Евро фасад фасадная краска". Тщательно перемешать в течение не менее 10 минут при температуре краски выше 0°C выдержать до использования не менее 1 часа, при отрицательной температуре – не менее 24 часов.  
Способ нанесения Непосредственно перед употреблением перемешать повторно. При работе с растворителем необходимо использовать резиновые перчатки.  
Хранение Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. Растворитель хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи отопительных приборов, избегать нагрева.

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление Добавить растворитель в краску в количестве, указанном в этикетке на краску "Евро фасад фасадная краска". Тщательно перемешать в течение не менее 10 минут при температуре краски выше 0°C выдержать до использования не менее 1 часа, при отрицательной температуре – не менее 24 часов. Непосредственно перед употреблением перемешать повторно. При работе с растворителем необходимо использовать резиновые перчатки.  
Очистка инструментов См. техническую характеристику конкретного материала.

---

ОХРАНА ТРУДА Вредно при вдыхании, при работе пользоваться респиратором. Избегать длительного контакта с кожей. Для защиты рук применять специальные резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.



Токсичен

## Евро Фасад растворитель



Легковоспламеняющийся

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ И

УТИЛИЗАЦИЯ

ОТХОДОВ

После использования тару плотно закрыть и удалить на бытовую свалку.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах.

Растворитель хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи отопительных приборов, избегать нагрева.

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

