

## Евро Песто 10


**ТИП** Интерьерная матовая эмаль без резкого запаха.  
**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений, (например, в ваннах, кухнях и коридорах).



**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.п.

[Увеличить](#)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



**Базис** А и С  
**Цвета** По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». База А также может использоваться в качестве белой эмали.  
**Степень блеска** Матовая  
**Расход** 10-12 м²/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.  
**Тара** 0,9 л, 2,7 л, 9 л  
**Способ нанесения** Наносится валиком, кистью или распылением. Допускается разбавлять до 10% по объему.  
**Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%** "От пыли" 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.  
**Износостойкость** Хорошая.  
**Стойкость к мытью** Хорошая.  
**Стойкость к химикатам** Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.  
**Сухой остаток** Ок. 75 %.  
**Плотность** 1,3 - 1,55 кг/л.  
**Хранение** Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.  
**Сертификат соответствия** [Сертификат соответствия](#)



# Евро Песто 10

Свидетельство о  
государственной  
регистрации  
Сертификат  
пожарной  
безопасности

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

[Пожарный сертификат](#)

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при  
обработке

Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная  
подготовка

Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu", затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkeli" или алкидной шпатлевкой "Lakkakitti"

Окраска

Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать.

Очистка  
инструментов

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя. Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Pensselipesu".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

---

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

---



## Евро Песто 10



ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ  
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.

Изготовитель:  
ООО "Тиккурила",

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января,  
дом 15, корпус 3

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

