



## Евро Силинг краска для потолка

ТИП	Совершенно матовая высокоукрывистая краска на основе сополимерной дисперсии.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для первичной или ремонтной окраски потолков в сухих помещениях по оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным, картонным, древесностружечным и древесноволокнистым поверхностям, а также обоям под окраску. Краска также может использоваться для окраски стен в помещениях с невысокой проходимостью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.	
		<a href="#">Увеличить</a>
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Потолки в сухих помещениях, стены в помещениях с невысокой проходимостью.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Цвета	Белый. Краска не колеруется.	
Степень блеска	Глубоко матовая	
Расход	7–10 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности,	
Расход	3–7 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.	
Тара	2,7 л и 9 л	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.	
Время высыхания	При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5-2 часа.	
Время высыхания	Следующий слой можно наносить через 2 часа.	
Сухой остаток	Около 54%.	
Плотность	1,4-1,6 кг/л.	
Хранение	При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности 3 года со дня изготовления в нескрытой заводской упаковке.	
Сертификат соответствия	<a href="#">Сертификат соответствия</a>	
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>	



## Евро Силинг краска для потолка

Сертификат  
пожарной  
безопасности

[Пожарный сертификат](#)

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при  
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная  
подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Слабо держащуюся старую краску снять скребком, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской рекомендуется загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Очистка  
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

---

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

---

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ  
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,

г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:

8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)

e-mail: [info.russia@tikkurila.com](mailto:info.russia@tikkurila.com)



## Евро Силинг краска для потолка

[www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

