

Валтти Аквабейс

ТИП

Водоразбавляемый грунтовочный антисептик для наружных работ, на основе натурального масла. "Валтти Аквабейс" впитывается в древесину и замедляет действие влаги, гнили и синевы. Предназначен для защиты и грунтовки наружного пиленого и строганного пиломатериала и деревянных конструкций, бревен, пропитанной под давлением и термообработанной древесины до финишной отделки. Наносимое как краска антисептическое вещество для наружных работ. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается. При работе с антисептиком придерживаться правил безопасности. Перед работой прочитать этикетку и информацию на материал.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветный грунтовочный антисептик не защищает древесину от воздействия солнечного света, поэтому финишную отделку рекомендуется производить как можно скорее.

 [Увеличить](#)

Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета

Бесцветный.

Расход

4 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Способ нанесения

Наносится кистью, погружением или распылением.

Время высыхания
при +23°C и
относительной
влажности 50%

На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.

Сухой остаток

12 %.

Плотность

1 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения.

Код
Свидетельство о
государственной
регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)



Валтти Аквабейс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Защитить необрабатываемые поверхности и растения от брызг антисептика.

Обработка

Деревянную поверхность обработать антисептиком "Валтти Аквабейс" на возможно ранней стадии строительства. Антисептик наносится обильным слоем кистью, погружением или распылением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Финишную обработку произвести как можно быстрее, но не ранее, чем через 24 часа после грунтования. В случае, если окраска задерживается, грунтование рекомендуется повторить грунтовочным антисептиком "Валтти Аквабейс".

При распылении защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг.

Очистка
инструментов

Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (0,75 p-%) и пропиконазол (0,24 p-%). Избегать попадания на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат и пропиконазол. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламеняться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012
(Предыдущая дата 02.09.2011)

Валтти Аквабейс

продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

